



SOLLEVAMENTO

COFILOC

noleggjo professionale

CARATTERISTICHE TECNICHE

PIATTAFORME ELETTRICHE A PANTOGRAFO

2630 ES - 2646 ES - 3246 ES

- > Funzionamento **silenzioso e scorrevole**, idoneo per i più diversi ambienti.
- > La trasmissione elettrica anteriore garantisce **un'eccellente manovrabilità e lunghi cicli di lavoro**.
- > Estensione piattaforma manuale in dotazione standard, per uno **spazio di lavoro più ampio**.
- > Il design integrato dei componenti, con due tubi flessibili idraulici, **riduce la probabilità di perdite e favorisce la manutenzione**, permettendo una più lunga operatività.
- > **La larghezza complessiva ridotta** consente il passaggio attraverso la maggior parte di porte e corridoi.

2630 ES - 2646 ES - 3246 ES

SPECIFICHE TECNICHE		Dati		
MODELLI		2630 ES	2646 ES	3246 ES
Altezza di lavoro	m	9,77	9,92	11,68
Altezza piano di calpestio	m	7,70	7,92	9,68
Estensione	m	0,90	1,27	1,27
Portata max in cesta	kg	230	450	320
Dimensione piattaforma Lxl	cm	230x76	250x112	250x112
Velocità di traslazione	Km/h	0,8-4,4	0,8-4	0,8-4
Pendenza superabile	%	25	25	25
Alimentazione		elettrica	elettrica	elettrica
Lunghezza max	mm	2.300	2.500	2.500
Larghezza max	mm	760	1.170	1.170
Altezza max	mm	2.330	2.360	2.360
Peso totale	kg	2.200	2.600	2.870

ACCESSORI DI SERIE

Cicalino di Allarme

Girofaro

Presa elettrica in cesta



2630 ES



3236 ES



2646 ES



Ti aspettiamo con tutte le novità sui maggiori social network:


cofiloc.com