



MOVIMENTO  
TERRA



ACCESSORI

1°

**COFILOC**  
noleggio professionale

CARATTERISTICHE TECNICHE

## TRINCIA ERBA E ARBUSTI

- > Fornita di motore idraulico a pistoni e portata variabile **è progettata per sfalciare erba, tritare canne, rovi, ramaglie ed arbusti**. E' ideale per mantenere e ripristinare aree verdi, margini stradali, aiuole, etc.
- > I supporti maggiorati del rullo **assicurano le migliori prestazioni anche nel caso di utilizzo su terreni impervi**.
- > La valvola "flow control" **garantisce un montaggio semplice e veloce**, senza regolazioni o modifiche dell'impianto idraulico dell'escavatore stesso.
- > Le controlame in acciaio stampato a pettine per **ottenere una triturazione ancora più efficace**.

## PMM/EX 125

SPECIFICHE TECNICHE		DATI
Peso	kg	600
Larghezza di lavoro	mm	1.240
Larghezza totale	mm	1.580
Portata olio	l/m	60 min - 130 max
Pressione max	bar	180 min - 220 max
Diametro max di triturazione	mm	70
Peso escavatore	t	5 - 14
Potenza escavatore	hp	65 - 130



mm  
Larghez. lav.  
**1.240**

mm  
Ø max trituz.  
**70**

Kg  
Peso  
**600**

l/m  
Portata olio  
**60-130**