



SOLLEVAMENTO

CARATTERISTICHE TECNICHE

COFILOC
noleggio professionale

PIATTAFORME ELETTRICHE A PANTOGRAFO

COMPACT 12 RTE

- > Comandi interamente proporzionali.
- > L'altezza da terra di 23 cm permette un **utilizzo su tutti i tipi di terreno**.
- > Il raggio di sterzata stretto assicura una **buona manovrabilità**.
- > La **superficie di lavoro** è aumentata grazie all'estensione.
- > **Maggiore sicurezza** per l'operatore con il limitatore di carico.

COMPACT 12 RTE

SPECIFICHE TECNICHE	DATI	
Altezza di lavoro	m	12,14
Altezza piano di calpestio	m	10,14
Estensione	m	1,20
Portata max in cesta	kg	450
Dimensione piattaforma	Lxl mm	2.250x1.540
Velocità di traslazione	km/h	1/5,80
Pendenza superabile	%	25
Alimentazione	elettrica	
Lunghezza max	mm	2.650
Larghezza max	mm	1.800
Altezza max	mm	2.540
Peso totale	kg	3.720



ACCESSORI DI SERIE

Cicalino di Allarme

Girofaro

Presa elettrica in cesta

COMPACT 12 RTE

m
Altezza di lavoro
12,14

Kg
Portata max c.
450

m
Estensione
1,20

Kg
Peso
3.720

Ti aspettiamo con tutte le novità sui maggiori social network:



Cofiloc Spa



Cofiloc Spa



CofilocNoleggio

cofiloc.com