



PIATTAFORME
AEREE
E SOLLEVAMENTO

1°

COFILOC
noleggio professionale

CARATTERISTICHE TECNICHE

SOLLEVATORI TELESCOPICI FRONTALI

TH412

- > Grazie alla **dimensioni compatte e alla maneggevolezza** è possibile operare all'interno degli edifici e negli spazi ristretti in genere.
- > **Piccolo e potente**, il TH412 solleva e trasporta 1,2 t di carico.
- > **Maggiore sicurezza** con il sistema di assistenza VLS (Vertical Lift System) che si attiva in caso di rischio di sovraccarico.
- > **Manovre facili e veloci** con la gestione tramite joystick.
- > Il design user-friendly ed ergonomico della cabina consente di **lavorare comodamente per ore** e con una visibilità perfetta.
- > Estremamente versatile grazie all'**attacco rapido degli accessori** che rendono la macchina multifunzionale
- > Le dimensioni ridotte permettono il **trasporto del sollevatore anche su rimorchio auto**, compresi gli accessori.

TH412		
SPECIFICHE TECNICHE	Dati	
Lunghezza con benna standard	mm	3.879
Larghezza	mm	1.560
Altezza cabina	mm	1.940
Altezza superiore di carico con benna standard	mm	4.123
Altezza di scarico	mm	3.589
Sbraccio di scarico con benna standard	mm	543
Altezza d'impilaggio max	m	4,25
Carico utile con altezza di sollevamento max	kg	1.200
Carico utile con sbraccio max	kg	440
Altezza di sollevamento con carico massimo	m	4,25
Sbraccio con carico massimo	m	1,04
Sbraccio massimo (forca)	m	2,29
Raggio di sterzata	m	2,60
Motore	kW/CV	22,6/31
Velocità	km/h	0-20
Serbatoio carburante	l	25
Peso	kg	2.700



m
h imp. max.
4,25

kg
Carico utile h max.
1.200

m
Sbraccio car. max.
1,04

kg
Peso totale
2.700