



MOVIMENTO
TERRA



1°

COFILOC
noleggio professionale

CARATTERISTICHE TECNICHE

DUMPER BETONIERA AUTOCARICANTE

DB260 SL

- > Macchina caratterizzata da un'**ottima visibilità dalla cabina ed ergonomia del posto operatore**, grazie alla reversibilità di guida e al sistema di rotazione della botte per scarico a 360°.
- > Il dispositivo per il controllo automatico del dosaggio dell'acqua, della funzione tip-off durante il carico, della forma e del disegno costruttivo del tamburo, **ottimizzano le operazioni di dosaggio e miscelazione** salvaguardando l'omogeneità del calcestruzzo.

SPECIFICHE TECNICHE		DATI
Resa	mc	2,5
Lunghezza trasferimento	m	5,04
Lunghezza max pala a terra	m	5,77
Larghezza max	m	2,26
Altezza minima con pala a terra	m	2,82
Altezza max in trasferimento	m	3,75
Motore diesel	Perkins serie 1.104 turbo	
Potenza motore	kW / Hp	74,5 / 101
Pendenza max superabile a pieno carico	%	45°
Peso max per trasporto	kg	5.500
Peso max omologato a pieno carico	kg	11.500
Trasmissione	Idrostatica 4x4	
Sterzo	assistito	
Serbatoio acqua con pompa autoadescente	l	590
Serbatoio carburante	l	90
Portata pala di caricamento	l	510
Botte	Orientabile 240°	
Omologazione stradale a pieno carico	sì	



DB260 SL

l
Portata pala car.
510

mc
Resa
2.5

l
Capacità tot. serb.
590

kg
Peso massimo
11.500