



EDILIZIA



1°

COFILOC

noleggio professionale

SX180 2SPEED

GENERATORE MOBILE D'ARIA CALDA A RAGGI INFRAROSSI A COMBUSTIONE DIRETTA

- > Camera di combustione in **acciaio inox** a quattro giri di fumo, con aumento dello scambio termico e della capacità di raffreddamento.
- > **Controllo elettronico** di fiamma e **termostato** di surriscaldamento.
- > Tubi alimentazione gasolio in gomma **resistente agli idrocarburi** con rivestimento in maglia riforzante metallica.
- > Maneggevolezza, mobilità e robustezza, ne consentono l'uso in **edilizia e nelle strutture o ricoveri temporanei**, come tendoni e tensostrutture.

SX180 2SPEED

SPECIFICHE TECNICHE		Dati
Potenza nominale 1° stadio	kW	36.7
Potenza nominale 2° stadio	kW	45.5
Rendimento	%	100
Consumo 1° - 2° stadio	kg/h	2,90 - 3,60
Potenza elettrica	W	370
Alimentazione elettrica	V-ph-Hz	230 - 1- 50
Cavo alimentazione elettrica	m	1,50
Capacità serbatoio	l	65
Pompa gasolio a ingranaggi	-	-
Camera di combustione in acciaio inox AISI 430	-	-
Quantità per pallet	pz	1
Lunghezza	mm	1.410
Larghezza	mm	712
Altezza	mm	1.053
Peso	kg	73



kW
Pot. nom. 1° stadio
36.7

kW
Pot. nom. 2° stadio
45.5

%
Rendimento
100

kg
Peso
73

CARATTERISTICHE TECNICHE